INFORMATION PRESSE NOVEMBRE 2018

TECHNAL LANCE SA NOUVELLE PORTE REPLIABLE D'ANGLE AMBIAL : UNE OUVERTURE ORIGINALE EN ACCORDÉON VERSION XXL

Qui n'a jamais rêvé de profiter du coucher de soleil tout en étant blotti dans son canapé au coin du feu, ou de petit-déjeuner en famille dans la cuisine en bénéficiant d'une vue panoramique sur le jardin ? Envie d'ouvrir totalement le patio d'une villa sans réaliser de lourds travaux telle que l'intégration d'une baie à l'intérieur d'une cloison ? La nouvelle version en angle de la Porte Repliable AMBIAL ouvre les portes de l'imagination. Cette menuiserie se distingue par son **ouverture en accordéon originale** et ses **dimensions XXL** pouvant atteindre 6,2 m de long sur 3 m de haut (5 vantaux par côté). La frontière entre le dedans et le dehors est effacée et les pièces inondées de lumière naturelle été comme hiver.

La Porte Repliable d'Angle AMBIAL propose **différentes configurations en position ouverte pour optimiser les aménagements**. Les vantaux se superposent côté extérieur afin de conserver 100 % de la surface habitable, ou côté intérieur pour estomper le seuil depuis le jardin ou la terrasse. Les occupants ont également la possibilité d'ouvrir qu'un seul côté et de laisser le vantail de service fermé. Pensée dans le soin du détail, la Porte Repliable d'Angle AMBIAL permet d'obtenir des performances thermiques renforcées avec un **coefficient Uw de 0,95 W/m².K** en triple vitrage. Le confort des particuliers est garanti et leurs factures énergétiques réduites.

Crédit photo TECHNAL

/ DES FINITIONS ÉLÉGANTES

Le design de la Porte Repliable d'Angle AMBIAL a fait l'objet d'un dépôt de modèle. Les **poignées des vantaux intermédiaires s'enrichissent d'un nouveau design exclusif plat**, garantissant une intégration discrète sur les montants. Toutes les poignées sont également pensées pour faciliter la préhension des utilisateurs lors de l'ouverture et de la fermeture des vantaux. Pour une sécurité optimale, elles peuvent s'agrémenter d'un **format de clé à l'aspect affleurant inédit**, qui protège la porte de toute dégradation même en position repliée. La menuiserie s'harmonise à l'ensemble de l'offre SOLEAL.

Les profilés sont affleurants, et leurs masses vues fines et équilibrées (63 mm en standard et 73 mm pour la version renforcée). La **quincaillerie est recouverte d'un habillage noir pour offrir une harmonie visuelle** en position fermée comme ouverte. Selon les configurations, une porte 1 ou 2 vantaux module 75 mm peut être intégrée pour une esthétique identique.

Crédit photoS TECHNAL

/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications	5 vantaux par côté, ouvertures latérale, intérieure et/ou extérieure
Dimensions max.	H. 3 x L. 1,2 m / vantail
Poids max.	150 kg / vantail
Module	75 mm
Profilés d'ouvrants	63 mm version standard 73 mm version renforcée pour les grandes dimensions
Fermeture	3 points avec serrure à clé isolée
Prises de volumes	9 à 52 mm
Performances thermiques	Uw 0,95 W/m2.K triple vitrage (5 vantaux, L. 6 x H. 3 m, Ug = 0,5), Sw = 0,39 ; TLw = 0,53
Performances AEV	A_3 - E_{8A} - V_{C3}
Performance acoustique	37 dB (Ra,tr)
Commercialisation	Novembre 2018

VISUELS HD DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU :

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY — DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON
Tél. : 01 47 60 22 62
djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com

CONTACT TECHNAL — VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL
Espace presse : www.technal.fr