INFORMATION PRESSE NOVEMBRE 2018

TECHNAL LANCE SA NOUVELLE PORTE REPLIABLE D'ANGLE AMBIAL : DES OUVERTURES GÉNÉREUSES, ORIGINALES ET PERFORMANTES

Présentée en avant-première au dernier Mondial du Bâtiment, TECHNAL lance une nouvelle déclinaison de sa porte repliable AMBIAL avec une version en angle. Cette **solution originale et XXL** constitue une véritable alternative aux baies coulissantes ou murs-rideaux traditionnels. Elle révèle les architectures audacieuses : ouverture totale du patio d'une villa ou d'une extension abritant une piscine pour ne faire qu'un avec l'extérieur, prolongation d'une salle de restaurant sur une terrasse ombragée, séparation d'une salle de séminaire ou de concert, réalisation de la vitrine d'un concessionnaire de voitures…

Crédit photo TECHNAL

Les atouts de cette Porte Repliable d'Angle AMBIAL sont multiples :

- son **angle sortant sans poteau fixe** offre une vue panoramique aux occupants et efface la frontière entre le dedans et le dehors. Il permet d'ouvrir largement un patio ou de profiter pleinement du paysage depuis une piscine intérieure par exemple,
- sa **composition jusqu'à 5 vantaux de chaque côté de l'angle** permet d'atteindre une **ouverture généreuse de 6,2 m de long sur 3 m de haut** (par côté). Les espaces sont inondés de lumière été comme hiver. Ces grandes dimensions, du sol au plafond, sont obtenues grâce aux chariots exclusifs TECHNAL, qui supportent chaque vantail d'un poids maximal de 150 kg,
- ses **différentes configurations optimisent les aménagements intérieurs** selon les envies et les possibilités architecturales. Les vantaux se superposent de chaque côté, à l'extérieur afin de conserver 100 % de la surface utile, ou depuis le dedans pour estomper le seuil depuis le jardin ou la terrasse. Les occupants ont également la possibilité d'ouvrir qu'un seul côté et de laisser le vantail de service fermé,
- son **module de 75 mm** permet d'obtenir des performances thermiques renforcées avec un **coefficient Uw de 0,95 W/m².K** en triple vitrage. Le confort des occupants est garanti et les factures énergétiques réduites.

/ LES [+] DU FABRICANT

Chaque élément de quincaillerie est livré avec ses caches. Le menuisier aluminium TECHNAL n'accomplit pas de tâches supplémentaires et gagne ainsi un temps précieux sur le chantier. Les profilés et accessoires sont réversibles et permettent de réaliser des ouvertures à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette conception assure l'optimisation des stocks et la facilité de fabrication. Les dormants sont également réglables pour une installation simple et précise.

/ UNE MENUISERIE PENSÉE DANS LE SOIN DU DÉTAIL

Le design de la Porte Repliable d'Angle AMBIAL a fait l'objet d'un dépôt de modèle. Les **poignées des vantaux intermédiaires s'enrichissent d'un nouveau design exclusif plat**, garantissant une intégration discrète sur les montants. Toutes les poignées sont également pensées pour faciliter la préhension des utilisateurs lors de l'ouverture et de la fermeture des vantaux. Pour une sécurité optimale, elles peuvent s'agrémenter d'un **format de clé à l'aspect affleurant inédit**, qui protège la porte de toute dégradation même en position repliée. La menuiserie s'harmonise à l'ensemble de l'offre SOLEAL.

Les finitions apportent une harmonie visuelle en position fermée comme ouverte. Les profilés sont affleurants, et leurs masses vues fines et équilibrées (63 mm en standard et 73 mm pour la version renforcée). L'habillage noir des champs verticaux des vantaux, des caches roulettes et des chariots offre un rendu homogène à l'ensemble. Selon les configurations, une porte 1 ou 2 vantaux module 75 mm peut être intégrée pour une esthétique identique.

Crédit photos TECHNAL

/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications	5 vantaux par côté, ouvertures latérale, intérieure et/ou extérieure
Dimensions max.	H. 3 x L. 1,2 m / vantail
Poids max.	150 kg / vantail
Module	75 mm
Profilés d'ouvrants	63 mm version standard 73 mm version renforcée pour les grandes dimensions
Fermeture	3 points avec serrure à clé isolée
Prises de volumes	9 à 52 mm
Performances thermiques	Uw 0,95 W/m2.K triple vitrage (5 vantaux, L. 6 x H. 3 m, Ug = 0,5), Sw = 0,39 ; TLw = 0,53
Performances AEV	A_3 - E_{8A} - V_{C3}
Performance acoustique	37 dB (Ra,tr)
Commercialisation	Novembre 2018

VISUELS HD DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU :

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY
DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON
Tél. : 01 47 60 22 62
djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com

CONTACT TECHNAL
VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL
Espace presse : www.technal.fr