


Colocación clips ref. 2649




IMPORTANTE

Los clips deben ser montados antes de colocar el vidrio.
Los clips no deben ser reutilizados una vez desmontados.



- 1- Situar el clip
- 2- Emplazar el útil en el clip
- 3- Pivotar el útil y el clip se colocará automáticamente
- 4- Clip montado





IMPORTANTE

Los junquillos con moldura o curvos deben ser cortados a 45°.

DESMONTAJE

Colocar una pala de acristalar entre el vidrio y el junquillo haciendo presión en el vidrio.
Simultáneamente, con un tornavis, hacer palanca entre el clip y el marco levantando el junquillo.
















DISTRIBUCIÓN DE LOS CLIPS

A partir de 80 mm. de los extremos y después distribuir a 250 mm. max

Colocación clips ref. 2649

- Oferta de junquillos que utilizan el clip 2649

DETALLE MONTAJE	JUNQUILLOS	SERIES
 <p>2649</p>  <p>Clip 2649</p> <p>Nº de clips: 5/ml</p>	 FE001  FE002  FE003  FE004	SAPHIR: FX, FXi, FXi-65 GTi (solo ref. 2195) GT
	 2186  2187  2188  2189	
	 2195	
	 FF046  FF810	UNICITY