

Calzo para acristalamiento estructural TGA4003




TGA4003

Esta aplicación de calzo TGA4003 precisa un encolado perimetral del acristalamiento con silicona estructural tipo Sikasil SG 500 o Dow Corning 995. De esta forma solidariza el vidrio con el perfil

Funciona con los perfiles:


141009
141021
141034
141040
141041
141042
141043

Espesor de
acristalamiento:
32mm





Los accesorios, juntas y perfiles plásticos

| Serie | Referencia | Denominación | Acondicionamiento | Largo en ML | Unidad de venta | SIN COLOR | MF (Bruto) | Piezas plásticas (perfiles, accesorios, juntas) | | | |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | XBLACK (negro) | XGREY (gris) | XWHITE (blanco) | XGREYW (gris) |
| GA | TGA4003 | Calzo acristalamiento continuo | 1 | 6,5 | M | | | 2,71 | | | |




Nº 03 - 2
LUMEAL XXL y GA
Noviembre 2017

Aplicación en la serie Lumeal XXL





| Medidas de corte TGA4003 | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|-------|
| Tipología | Corte | | Cant. |
| Balconera 2 hojas | H - 100 | I \ | 4 |
| | (L - 116,8) / 2 | / \ | 2 |
| Balconera 3 hojas | H - 100 | I \ | 6 |
| | (L - 118,6) / 3 | / \ | 3 |
| Balconera 4 hojas | H - 100 | I \ | 8 |
| | (L - 155,6) / 4 | / \ | 4 |




Nº 03 - 3
LUMEAL XXL y GA
Noviembre 2017

Aplicación en la serie Lumeal GA




| Medidas de corte TGA4003 | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|-------|
| Tipología | Corte | | Cant. |
| Balconera 2 hojas | H - 144 | I \ | 4 |
| | (L - 116,8) / 2 | / \ | 2 |
| Balconera 3 hojas | H - 144 | I \ | 6 |
| | (L - 118,6) / 3 | / \ | 3 |
| Balconera 4 hojas | H - 144 | I \ | 8 |
| | (L - 155,6) / 4 | / \ | 4 |

Ventilación en la zona del intercalario del doble acristalamiento



Realizar un taladro de Ø5 cada 300mm, tanto en el perfil horizontal inferior como en las dos alturas de los montantes

Específico para el travesaño TGA3615 en Lumeal XXL



Rebajar los resaltes de apoyo del calzo de PVC en una longitud de 40 mm en cada extremo del calzo inferior

TGA3615

